

# Hydroblock Elastic 2K

KLEPTER®



■ ЕЛАСТИЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА

■ 100% ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ.

■ UV - СЛЪНЧЕВА ЗАЩИТА

■ ВИСОКО ЕЛАСТИЧНО ПОКРИТИЕ

■ **СЪСТАВ:** Акрилни смоли на водна основа, цимент, кварцов пясък.

■ **ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:**

Двуконечно еластично покритие за безшевна хидроизолация и водоустойчиви връзки и преходи между почти всички материали в строителството за положително водно налягане.

■ **НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:**

Извършва се с широка четка или валяк. Два слоя при бани и три слоя при крайно покритие и критични места. Първия слой се нанася равномерно с дебелина не повече от 1-1,5мм. Поставя се армиращото платно и се нанася веднага следващия втори слой, като се изтласква останалия отдолу въздух. При полагане на трети слой се изчаква добро изсъхване на предишния (24 часа).

■ **ПРЕПОРЪКА:**

- Да се избягва работа в дъждовни дни.
- Да не се разрежда с вода
- Да не се работи под 5°C

■ **РАЗХОДНА НОРМА:**

- 2,0 - 2,2 кг/м<sup>2</sup> в зависимост от грапавината при замазки и стени.
- 1,5 - 2,0 кг/м<sup>2</sup> при метални повърхности и гладки замазки.



High quality construction materials