



White / Grey

- ЕЛАСТИЧНИ ДОБАВКИ
- ПОЛИМЕРИ - ФИБРИ
- ОТВОРЕНО ВРЕМЕ - E 30-40мин
- НАМАЛЕНО СВЛИЧАНЕ - T

**EASY
FOR
WORK**

Class
C2TE
to
EN 12 004

CE
15
EN 12 004

ISO
9001:2008

■ ПРИЛОЖЕНИЕ:

Циментово лепило за външно и вътрешно приложение с високо качество, за тънкослойно полагане на: плочи от керамика, естествени камъни, плочка върху плочка, хидроизолирани подове и стени в мокри помещения, лепене при повишени натоварвания. Подходящо за вертикални и хоризонтални основи.

■ СВОЙСТВА:

Подобрили якостни показатели, разширено отворено време, намалено плъзгане при лепене върху вертикални основи, водо и мразоустойчиво.

■ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Лепилото се нанася с маламашка с размер на зъбите на гребена от 4x4 мм. до 8x8 мм. в зависимост от големината на плочките. Първо се полага тънък контактен слой върху основата, след това лепилото се изтегля със съответния гребен върху още пресния първи слой. Плочките се полагат и притискат в пресния лепилен състав. При полагане на непориозни плочи, плочи с големи размери и при лепене на „плочка върху плочка“ се нанася лепило, както върху основата, така и на гърба на плочката, което ще гарантира максимална здравина на слепване между лепилото и плочката.

■ ПРЕПОРЪКА:

Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор. Препоръчва се да се употребява при температура от +5 до +35°C.

■ РАЗХОДНА НОРМА:

От 2 кг/м² до 5 кг/м² в зависимост от размера на зъбите на маламашката и релефа на основата.

High quality construction materials