



White / Grey

■ **ЕЛАСТИЧНОСТ** - S1 $\geq 2.5\text{mm} < 5\text{mm}$

■ **ПОЛИМЕРИ - ФИБРИ**

■ **ОТВОРЕНО ВРЕМЕ** - E 30-40мин

■ **НАМАЛЕНО СВЛИЧАНЕ** - T



■ ПРИЛОЖЕНИЕ:

Гъвкаво строително лепило за външно и вътрешно приложение с високо качество, за тънкослойно полагагане на плочи от керамика, естествени камъни и гранитогрес, за лепене при повишени натоварвания, върху подово отопление и хидроизолирани повърхности, плочка върху плочка. Подходящо за вертикални, хоризонтални основи и широкоформатни плочи.

■ СВОЙСТВА:

Подобрени якостни показатели, разширено отворено време, намалено плъзгане при лепене върху вертикални основи, водо и мразоустойчиво.

■ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Лепилото се нанася с маламашка с размер на зъбите на гребена от 4x4 мм. до 8x8 мм. в зависимост от големината на плочките. Първо се полага тънък контактен слой върху основата, след това лепилото се изтегля със съответния гребен върху още пресния първи слой. Плочките се полагат и притискат в пресния лепилен състав. При полагагане на непориозни плочи, плочи с големи размери и при лепене на „плочка върху плочка“ се нанася лепило, както върху основата, така и на гърба на плочката, което ще гарантира максимална здравина на слепване между лепилото и плочката.

■ ПРЕПОРЪКА:

Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор. Препоръчва се да се употребява при температура от +5 до +35°C.

■ РАЗХОДНА НОРМА:

От 2 кг/м² до 5 кг/м² в зависимост от размера на зъбите на маламашката и релефа на основата.