



■ ГРУНД ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

■ МАТ С ВИСОКА БЕЛОТА И ПОКРИВНОСТ

■ УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ

■ ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРОПРОПУСКЛИВ

■ СЪСТАВ:

Синтетични смоли на водна основа, минерални пълнители и добавки.

■ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Грунд за вътрешно приложение с висока белота на покривност. Полага се преди интериорни бои и мазилки, като свързващ междинен слой, който увеличава адхезията, обезпрашава, заздравява и изравнява попиващата способност на основата преди финишния слой. Предпазва от плесени.

■ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Нанася се на един слой върху здрави основи почистени от прах и мазни петна. Полага се с четка, валеж или пистолет.

■ ПРЕПОРЪКА:

Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от слънцето стени при температура над +35°C и под +5°C

■ РАЗХОДНА НОРМА:

100 - 200 гр./m².

Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

