



■ ВИСОКИ ЯКОСТИ

■ УСТОЙЧИВО Тониране

■ UV ЗАЩИТА

■ ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРПРОПУСКЛИВ / CO<sub>2</sub>

## ■ СЪСТАВ:

Акрилни синтетични смоли на водна основа, минерални пълнители и добавки.

## ■ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Полимерна мазилка за външно приложение върху фасади. Притежава високи якости на адхезия към основата, устойчива на тежки атмосферни условия в райони с висока, ниска влажност и температура. Паро и газо пропусклива (дишаща). Полага се върху циментови шпакловки. Съдържа железоксидни пигменти за по добра устойчивост на цвета.

## ■ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Основата трябва да бъде здрава, изсъхнала, подравнена без пукнатини, обезпрашена, без изолявания, без остатъци от кофражни масла. 24 часа преди нанасяне на мазилката основата задължително се обработва с грунд EP-400. Нанасяне и обработка на мазилката става с метална или пластмасова маламашка.

## ■ ПРЕПОРЪКА:

Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от слънцето стени при температура над +35°C и под +5°C

## ■ РАЗХОДНА НОРМА:

Структура драскана 1,5мм ~2,5кг/м<sup>2</sup>.

Покриваемост ~10м<sup>2</sup>/кофа

Структура драскана 2мм ~2,9кг/м<sup>2</sup>.

Покриваемост ~8,6м<sup>2</sup>/кофа

Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

