



■ ВЪТРЕШНО/ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

■ ИЗРАВНЯВА ПОПИВАЩАТА СПОСОБНОСТ

■ ЗАЗДРАВЯВА ОСНОВАТА

■ ОБЕЗПРАШАВА ПОВЪРХНОСТИТЕ

## ■ СЪСТАВ:

Вододисперсионни синтетични смоли, модифицирани минерални пълнители и добавки.

## ■ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Контактен грунд (концентрат) за предварителна подготовка на вътрешни стени и тавани преди боя, обезпращава повърхностите, заздравява основите. Полага се върху стари и нови циментови шпакловки, гипсокартон, минерални бои, различни видове поправки (карпежи). Осигурява добро сцепление със следващото покритие. Предотвратява появата на петна.

## ■ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава, повредени, ронещи се покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа.

- нанасянето на грунда - четка, валик или пистолет.
- продуктът е концентрат и се разрежда с вода до 1:4 в зависимост от основата.
- преди започване разбъркайте добре

## ■ ПРЕПОРЪКА:

Да не се нанасяне върху мокри повърхности и огрени от слънцето стени при температура над +35°C

## ■ РАЗХОДНА НОРМА:

1л. - 14~16 м<sup>2</sup> за 1 слой.

Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

