



- ВЪТРЕШНО/ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
- ИЗРАВНЯВА ПОПИВАЩАТА СПОСОБНОСТ
- ЗАЗДРАВЯВА ОСНОВАТА В ДЪЛБОЧИНА
- СТАРИ, НОВИ МАЗИЛКИ И БЕТОН

■ СЪСТАВ:

Вододисперсионни синтетични смоли, модифицирани минерални пълнители и добавки.

■ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Дълбоко проникващ грунд за инпрегниране на циментови, вароциментови, гипсови мазилки, шпакловки, бетонни повърхности, газобетон, тухли и др. основи преди нанасяне на латексни и фасадни, блажни бои. Лепене на плочки с циментови лепила, тапети, коркови облицовки, полагане на паркет. За грундиране на основи преди нанасяне на саморазливни подови замазки. Водоустойчива защита върху стари мазилки.

■ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава, повредени, ронещи се покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа.

- нанасянето на грунда - четка, валеж или пистолет.
- продуктът е концентрат и се разрежда с вода до 1:4 в зависимост от основата.
- преди започване разбъркайте добре

■ ПРЕПОРЪКА:

Да не се нанасяне върху мокри повърхности и огрени от слънцето стени при температура над +35°C

■ РАЗХОДНА НОРМА:

1л. - 14~16 м2 за 1 слой.

Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

