



■ ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

■ МАТ С ВИСОКА БЕЛОТА И ПОКРИВНОСТ - Клас 1

■ УСТОЙЧИВОСТ НА ТРИЕНЕ - Клас 1

■ ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРПРОПУСКЛИВ / CO<sub>2</sub>

### ■ СЪСТАВ:

Вододисперсионни синтетични смоли оптични избелители, акрилна дисперсия, модифицирани минерални пълнители и добавки.

### ■ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Боя с широк спектър на действие върху плесени и мухъл. За вътрешно и външно приложение - върху стени и тавани в помещения и райони с висока влажност на въздуха. Нанася се върху всички видове мазилки и шпакловки, бетон, гипскартон, гипсофазер и стари вододисперсионни бои (оцветява се с тониращи пасты).

### ■ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Повърхностите се почистват от прах и мазни петна, след което се обработват с грунд на KLEPTER съобразен с основата

- нанасянето на боята с четка, валик или пистолет трябва да става след пълното изсъхване на грунда
- всеки следващ слой на боята се нанася след добро изсъхване на предходния (препоръчително 4 часа)
- при необходимост боята може да се разрежи с вода (до 10%).
- преди започване разбъркайте добре боята

### ■ ПРЕПОРЪКА:

Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от слънцето стени при температура над +35°C и под +5°C

### ■ РАЗХОДНА НОРМА:

1л. - 12~14 м<sup>2</sup> за 1 слой.

Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

