



■ ЗА ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

■ МАТ С ВИСОКА БЕЛОТА И ПОКРИВНОСТ - Клас 1

■ УСТОЙЧИВОСТ НА ТРИЕНЕ - Клас 1

■ ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРПРОПУСКЛИВ / CO₂

■ СЪСТАВ:

Вододисперсионни синтетични смоли оптични избелители, акрилна дисперсия, модифицирани минерални пълнители и добавки.

■ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

За външно приложение с висока износо-устойчивост на мокро триене, полага се върху фасади, стени и тавани. Нанася се върху всички видове мазилки и шпакловки, бетон, гипсокартон, гипсофазер и стари вододисперсионни бои (оцветява се с тониращи паста).

■ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Повърхностите се почистват от прах и мазни петна, след което се обработват с грунд на KLEPTER съобразен с основата

- нанасянето на боята с четка, валик или пистолет трябва да става след пълното изсъхване на грунда
- всеки следващ слой на боята се нанася след добро изсъхване на предходния (препоръчително 6 часа)
- при необходимост боята може да се разрежи с вода (до 10%).
- преди започване разбъркайте добре боята

■ ПРЕПОРЪКА:

Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от слънцето стени при температура над +35°C и под +5°C

■ РАЗХОДНА НОРМА:

1л. - 10~12 м² за 1 слой.

Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

