



■ НЕ ЗАДЪРЖА МРЪСОТИЯ

■ УСТОЙЧИВО Тониране

■ Еластични добавки

■ ГАЗОПРОПУСКЛИВ / ПАРПРОПУСКЛИВ / CO₂

■ СЪСТАВ:

Силиконови синтетични смоли на водна основа, минерални пълнители и добавки.

■ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Силиконова мазилка за външно приложение върху фасади. Притежава високи водо-отблъскващи качества, устойчива на тежки атмосферни условия в райони с висока, ниска влажност и температура. Паро и газо пропусклива (дишаща). Полага се върху циментови шпакловки. Изключително ниска пориозност на слоя не позволява задържането на мръсотия. Съдържа железooксидни пигменти за по добра устойчивост на цвета.

■ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Основата трябва да бъде здрава, изсъхнала, подравнена без пукнатини, обезпрашена, без изсолявания, без остатъци от кофражни масла. 24 часа преди нанасяне на мазилката основата задължително се обработва с грунд EP-400. Нанасяне и обработка на мазилката става с метална или пластмасова маламашка.

■ ПРЕПОРЪКА:

Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от слънцето стени при температура над +35°C и под +5°C

■ РАЗХОДНА НОРМА:

Структура драскана 1,5мм ~2,5кг/м2.

Покриваемост ~10м2/кофа

Структура драскана 2мм ~2,9кг/м2.

Покриваемост ~8,6м2/кофа

Точния разход зависи от основата и се определя с проби.

