



White / Grey

■ ДОБРА РАЗЛИВАЕМОСТ

■ ЛЕСНО ЗА РАБОТА

■ ОТЛИЧНА ГЛАДКОСТ

■ ВИСОКА ЯКОСТ

EASY
FOR

WORK

TESTED
with
STANDARD

EN 13 813

CE
08

EN 13 813

ISO

9001:2008

■ ПРИЛОЖЕНИЕ:

Саморазливна, самонивелираща смес за вътрешно и външно приложение на циментова основа за изравняване на бетонови и други подове. За получаване на идеално равна повърхност. Преди полагане на паркет, ламинат, теракота, мокет, балатум и други. Материалът създава идеално гладък хоризонтален слой. Не е подходящ за придаване на наклони.

■ СВОЙСТВА:

Продукт с висока якост и износоустойчивост. Отлична разливаемост, гладкост, лесен за работа.

■ ПОЛАГАНЕ: Разтворът се излива с 5 литрова кана на тънки струи върху грундирана, суха и здрава основа на ивици от около 20-40 см., след което, веднага се доразстила с иглен валеж в различни посоки за да се отстрани въздуха и увеличи прилепването на разтвора към основата. Една цяла площ се полага наведнъж. Контактът между две бъркала да се обработи добре. При машинно приготвяне на разтвора полагането му става с помощта на маркуч, а разстилането – както при ръчното полагане.

■ ПРЕПОРЪКА:

Температурата на пода да бъде над 5°C, а на въздуха в помещението – над 10°C, но не повече от 25°C. Особено важно е да няма течение в помещението по време на работа и 24 часа след това. Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.

■ РАЗХОДНА НОРМА:

1.5 кг суха смес за 1 м² при дебелина 1 мм