



White / Grey

- ДОБРА РАЗЛИВАЕМОСТ
- ВИСОКИ ЯКОСТИ
- ОТЛИЧНА ГЛАДКОСТ

EASY  
FOR

WORK

TESTED  
with  
STANDARD

EN 13 813

CE  
08

EN 13 813

ISO

9001:2008

## ■ ПРИЛОЖЕНИЕ:

Саморазливна, самонивелираща смес за вътрешно и външно приложение на циментова основа с висока здравина за големи натоварвания в индустриални помещения и изравняване на бетонови и други подове. За получаване на идеално равна повърхност. Преди полагане на полиуретанови и епоксидни настилки, паркет, ламинат, теракота, мокет, балатум и други. Материалът създава идеално гладък хоризонтален слой. Не е подходящ за придаване на наклони.

## ■ СВОЙСТВА:

Продукт за повишени натоварвания с висока якост и износоустойчивост. Отлична разливаемост, гладкост, лесен за работа.

■ ПОЛАГАНЕ: Разтворът се излива с 5 литрова кана на тънки струи върху грундирана, суха и здрава основа на ивици от около 20-40 см., след което, веднага се доразстила с иглен валеж в различни посоки за да се отстрани въздуха и увеличи прилепването на разтвора към основата. Една цяла площ се полага наведнъж. Контактът между две бъркала да се обработи добре. При машинно приготвяне на разтвора полагането му става с помощта на маркуч, а разстилането – както при ръчното полагане.

## ■ ПРЕПОРЪКА:

Температурата на пода да бъде над 5°C, а на въздуха в помещението – над 10°C, но не повече от 25°C. Особено важно е да няма течение в помещението по време на работа и 24 часа след това. Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.

## ■ РАЗХОДНА НОРМА:

1.5 кг суха смес за 1 м<sup>2</sup> при дебелина 1 мм

High quality construction materials