



White / Grey

■ ЛЕПИЛО ЗА ЕКСПАНДИРАН EPS

■ ПОЛИМЕРИ - ФИБРИ

■ ОТВОРЕНО ВРЕМЕ - Е 30-40мин

■ НАМАЛЕНО СВЛИЧАНЕ - Т

EASY
FOR

WORK

TESTED
with
STANDARD

EN 13 499
EN 13 500

CE
15

EN 12 004

ISO

9001:2008

■ ПРИЛОЖЕНИЕ:

За лепене на топлоизолационни плоскости от експандиран (EPS). Подходящо е за изграждане на външни топлоизолационни системи на нови и стари сгради.

■ СВОЙСТВА:

Отлична адхезия и сцепление с основата, паро и газопропускливост, водо и мразоустойчиво.

■ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

При гладки и равни основи, готовият разтвор се нанася на гребен по цялата повърхност на топлоизолационната плоскост с назъбена маламашка. Когато основата е неравна, лепилото се нанася по обиколката на плочата във вид на ивица с широчина 4-5 см. и на няколко места във вътрешността под формата на „топки“.

■ ПРЕПОРЪКА:

Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор. Препоръчва се да се употребява при температура от +5 до +35°C.

■ РАЗХОДНА НОРМА:

За лепене от 4.0 кг/м² до 5.5 кг/м² в зависимост от размера на зъбите на маламашката и релефа на основата. За шпакловане от 4.0 кг/м² до 5.0 кг/м².

High quality construction materials